

FERR-I-NOX

Aluminium Stahl Edelstahl Legierungen
Halbzeuge und Zuschnitte
info@ferr-i-nox.de • TEL 08703.4139971 • www.ferr-i-nox.de

LIEFERPROGRAMM ZAUN



Doppelstabmatte 8/6/8 schwere Ausführung
Drahtstärke 2 x 8 mm horizontal / 1 x 6 mm vertikal
Höhe 630 – 2.430 mm, schrittweise alle 200 mm
Breite 2.509 mm
Maschenweite 50 x 200 mm
Ausführung verzinkt • RAL6005 moosgrün • RAL7016 anthrazit • roh



Doppelstabmatte 6/5/6 leichte Ausführung
Drahtstärke 2 x 6 mm horizontal / 1 x 5 mm vertikal
Höhe 630 – 2.430 mm, schrittweise alle 200 mm
Breite 2.509 mm
Maschenweite 50 x 200 mm
Ausführung verzinkt • RAL6005 moosgrün • RAL7016 anthrazit • roh



Pfosten für Doppelstabmatten 8/6/8 und 6/5/6
Typ 1 Format 60 x 40 x 2.0 mm oder 80 x 40 x 2.0 mm
mit Bodenplatte oder zum Einbetonieren
Pfostenlänge 1.200 bis 3.000 mm
für Gitterhöhen 630 – 2.430 mm, schrittweise alle 200 mm
Ausführung verzinkt • RAL6005 moosgrün • RAL7016 anthrazit
auch als Eckpfosten




Varianten Typ Kombi
zur Befestigung mit Metallklemmteilen, Abdeckleiste,
Schmetterlingshalter
Pfostenlänge 1.200 bis 2.600 mm
für Gitterhöhen 630 bis 2.030 mm, schrittweise alle 200 mm



Ballfangpfosten für Doppelstabmatten 8/6/8
Typ 1 Format 80 x 40 x 2.0 mm bis 140 x 140 x 2.0 mm
je nach Zaunhöhe
Pfostenlängen 3.800 bis 12.000 mm
für Gitterhöhen 3.000 bis 11.000 mm
Ausführungen RAL6005 moosgrün • RAL7016 anthrazit

** Abbildungen exemplarisch **


FERR-I-NOX



Industrietor	mit DSM-Füllung 8/6/8 oder 6/5/6, MW 50 x 200 mm
Rahmenhöhe lichte Breite	800 bis 2.000 mm, schrittweise alle 200 mm 1.000, 1.250, 1.500 oder 2.000 mm (1-flügelig) 3.000, 4.000 mm oder 5.000 mm (2-flügelig)
Zubehör Ausführung	Zaunanschluss, Zylinderschloss, Drückergarnitur beidseitig verzinkt • RAL6005 moosgrün • RAL7016 anthrazit



Gartentor	mit Wellengitter-Füllung 50 x 50 x 4 mm
Höhe Breite	800 bis 2.000 mm, schrittweise alle 200 mm 1.000 mm (1-flügelig) 3.000 mm (2-flügelig)
Zubehör Ausführung	Schloss je nach Ausführung, Drückergarnitur beidseitig RAL6005 moosgrün • RAL7016 anthrazit




Gabionen	Steinmauerpfosten, kombinierbar mit Doppelstabmatten
Profil A	120 x 40 x 3.0 mm
Profil B	200 x 40 x 2.0 mm
für Mattenhöhe	1.030 bis 2.430 mm
Ausführung	verzinkt
Varianten	weitere Gabionensysteme auf Anfrage



Geflecht	Viereck- oder Sechseckgeflecht
Maschenweiten	Viereck: 40/50/60 mm, Sechseck: 13/25/40/50 mm
Drahtstärken	Viereck: 2.2 bis 5.0 mm, Sechseck: 0.7 bis 1.2 mm
Höhe	Viereck: 800 bis 5.000 mm, Sechseck: 500 bis 1.500 mm
Ausführungen	verzinkt • RAL6005 moosgrün • RAL7030 grau in Rollen



Knotengeflecht	aus dickverzinkten Drähten als Vieh- und Wildschutzzaun
Höhe	800 bis 2.000 mm
Ausführung	leicht, mittel, schwer in Rollen a 50 m
Anmerkung	Wildgatterschlupftr 1-flügelig erhältlich



Gitter	Punktschweißgitter und Wellengitter
Maschenweiten	SG: 6 bis 100 mm; WG: 10 bis 52
Drahtstärken	SG: 0.6 bis 5.0 mm; WG: 2.0 bis 5.0 mm
Ausführungen	roh, verzinkt, RAL6005 moosgrün; Edelstahl in Formaten, teilweise in Rollen

** Sonderanfertigungen und Weiteres auf Anfrage **